



## TAPEPRINT PVC 55

## PRODUCTSHEET

V. 22-03-2018

### OMSCHRIJVING

Verpakkingstape met PVC folie en voorzien van een kleeflaag op basis van natuurrubber.

### KENMERKEN

- Geschikt voor bedrukking
- Geluidsarm bij afrollen
- Geschikt voor diverse ondergronden
- Kan handmatig gescheurd worden
- Geschikt voor recycling

### SPECIFICATIES

Soort product	Kleeflaag	Tapedikte in Mμ	Kleefkracht op staal	Beschikbare kleuren
TapePrint PVC 55	Natuurrubber basis	55±10% tolerantie	2,0 N/cm±0,6	○

### BEWAARADVIES

#### TEMPERATUUR

Dit product kan het beste op kamertemperatuur bewaard worden in een niet-vochtige ruimte. Wij adviseren hier een constante temperatuur tussen de 15 en 23 graden Celsius. Ligt de advies temperatuur hieronder dan kan het voorkomen dat de tape sneller knapt of scheurt. Dit scheuren kan ook ontstaan als gevolg van een beschadigd handafrolapparaat. Gebruik dus goed gereedschap: een tape dispenser van goede kwaliteit. Ook het verwerken van bedrukte tape kan het beste bij kamertemperatuur.

#### ZONLICHT/UV

Dit product kan het beste in een donkere ruimte worden bewaard. Als de tape teveel aan zonlicht (UV straling) wordt blootgesteld kan dit invloed hebben op de kleurechtheid. Hierin kunnen afwijkingen gaan ontstaan

#### BESCHADIGINGEN

Zorg ervoor dat de rollen tape niet vallen. Dit voorkomt beschadigingen in de tape die ervoor kunnen zorgen dat de tape knapt of scheurt.

#### HOUDBAARHEID

Hoe lang kan ik dit product bewaren? Dit hangt af van de mate waarin de hier bovengenoemde bewaaradviezen in acht zijn genomen.

De richtlijn voor een PVC tape is 2,5 - 3 jr. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.