



TAPEPRINT PAPIER

PRODUCTSHEET

V. 22-03-2018

OMSCHRIJVING

Verpakkingstape van bruin papier en voorzien van een lijmlaag op basis van natuurrubber.

KENMERKEN

- Bedrukkingsmogelijkheden minder uitgebreid dan PVC
- Met de hand scheurbaar
- Vochtbestendig
- Naarmate de tape langer bevestigd is, neemt de kleefkracht toe
- Geschikt voor zowel de lichte- als middel-zware verpakkingshandelingen
- Geschikt voor recycling

SPECIFICATIES

Soort product	Kleeflaag	Tapedikte in Mμ	Kleefkracht op staal	Beschikbare kleuren
TapePrint Papier	Natuurrubber basis	110±10% tolerantie	2,0 N/cm±0,6	●

Grammage lijm: 60 gr/m²

LET OP: de bedrukkingsmogelijkheden zijn minder uitgebreid. De volgende PMS kleuren zijn mogelijk: Geel 109, Reflex blauw, Zwart, Warm rood, Groen, Wit, Process blauw

BEWAARADVIES

TEMPERATUUR

Dit product kan het beste op kamertemperatuur bewaard worden in een niet-vochtige ruimte. Wij adviseren hier een constante temperatuur tussen de 15 en 23 graden Celsius. Ligt de advies temperatuur hieronder dan kan het voorkomen dat de tape sneller knapt of scheurt. Dit scheuren kan ook ontstaan als gevolg van een beschadigd handafrolapparaat. Gebruik dus goed gereedschap: een tape dispenser van goede kwaliteit. Ook het verwerken van bedrukte tape kan het beste bij kamertemperatuur.

BESCHADIGINGEN

Zorg ervoor dat de rollen tape niet vallen. Dit voorkomt beschadigingen in de tape die ervoor kunnen zorgen dat de tape knapt of scheurt.

HOUDBAARHEID

Hoe lang kan ik dit product bewaren? Dit hangt af van de mate waarin de hier bovengenoemde bewaaradviezen in acht zijn genomen.

De richtlijn voor een Papier tape is 6 maanden. Hier kunnen geenrechten aan ontleend worden.

ZONLICHT/UV

Dit product kan het beste in een donkere ruimte worden bewaard. Als de tape teveel aan zonlicht (UV straling) wordt blootgesteld kan dit invloed hebben op de kleurechtheid. Hierin kunnen afwijkingen gaan ontstaan